


Le spaccatrici *Divide/Line C420* sono progettate e costruite secondo i principi fondamentali dei prodotti Camoga:

QUALITÀ nei materiali e nella costruzione dei componenti per ottenere prestazioni elevate e mantenerle a lungo.

SEMPlicitÀ nell'uso e nella manutenzione per limitare le soste improduttive ed i costi d'esercizio.

Sono quindi macchine molto **AFFIDABILI E FLESSIBILI**, poichè consentono, senza nessun sacrificio qualitativo, alte produttività con un ideale adeguamento ai vari metodi di lavoro ed alle caratteristiche di tutti i materiali.

L'ampia gamma dei modelli disponibili soddisfa tutte le esigenze, dal laboratorio artigiano alla grande industria.



Caratteristiche comuni



- Nessuna regolazione tendenza lama ••
- Gruppo affilatura polivalente: uso di mole ceramiche o di mole diamantate ••
- semplice: comando unico micrometrico ••
- flessibile: regolazione rapida lunghezza bisello ••
- Gruppo piastre guidalama con regolazione automatica
- Aspiratori indipendenti per polveri di affilatura e scarti di lavorazione
- Volano mobile su guide di precisione a rulli ••
- Regolazione rapida pressione di lavoro ••
- Gruppo ottico per controllo simmetria del bisello
- Visualizzatore digitale spessore di taglio ••
- Manuale d'uso ed utensili di servizio
- Ergonomica posizione di lavoro per ridurre l'affaticamento ••
- Sistemi di sicurezza a norme CE
- Rumorosità contenuta
- Cambio rapido Rullo/Regolo fisso senza rimozione giunto ••
- Accessibilità a tutti i componenti per una agevole e rapida manutenzione
- Componenti meccanici lubrificati a vita
- **Innovazioni introdotte per la prima volta da Camoga**

Accessori

Rullo superiore N (8/0.6 mm)
 Rullo superiore speciale S
 Rullo di trasporto inferiore gommato
 Kit alternativo mole
 Spessimetro meccanico
 Tavole speciali introduzione materiale

Attrezzature

Attrezzatura per scarnitura fianchi di nastri
 Attrezzatura per scarnitura punta, fianchi e retro di cinture
 Unità per la rimozione dei pezzi lavorati

Modello

	C 420 R	C 420 L
Velocità Lavoro	4 Ele-Mec	Vario
Trasporto Superiore	Standard	Standard
Incisione Automatica	No	Standard
Pressione Lavoro	Meccanica	Meccanica
Allarmi	Alfanumerico	Touch screen
Messaggi & Istruzioni	Alfanumerico	Touch screen
Potenza installata	3.0 kW	3.2 kW
Peso netto	635 kg	645 kg
Peso lordo	817 kg	827 kg
Dimensioni mc (m)	1.6x1.1x1.3	1.6x1.1x1.3
Dimensioni cassa (m)	1.75x1.2x1.45	1.75x1.2x1.45

Dati Tecnici

Larghezza di taglio	420 mm
Spessore di taglio max	8 mm
Spessore di taglio min	0.6/0.2 mm
Misura Lama	0.7*50*3500 mm

La Camoga S.p.A. in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso i dati tecnici e le caratteristiche del prodotto descritto nella presente documentazione che è da considerarsi puramente orientativa e non costituisce offerta.