

Scheda articolo : I388

Banco aspirante B3 dispositivo d' incollaggio S8 e contenitore CO montato ed installato

La macchina è composta da: -Banco aspirante, creato per essere appoggiato sul banco di lavoro ed equipaggiato con un silenzioso e potente motore per offrire una maggiore capacità di contenimento della nebulizzazione. -Pistola G6 studiata sia per incollaggi di precisione che su larghe superfici. Nello specifico, è possibile effettuare spruzzature da un minimo di 3 mm ad un massimo di 50 mm. -Contenitore inox rivestito con teflon dalla capacità di 10lt.

Il modulo può essere utilizzato in più modalità: alloggiandolo in un banco già esistente e praticando un'apertura sul piano, appoggiandolo semplicemente sul banco di lavoro oppure collocandolo verticalmente per avere un'aspirazione frontale. Queste caratteristiche lo rendono facilmente inseribile in tutte le realtà lavorative. La pistola, sorretta da un bilanciante per facilitarne la maneggevolezza, può essere azionata a mano tramite una leva o da una pedaliera, in modo da lasciare libere le mani dell'operatore.



L'operatore, dopo aver acceso la macchina, può posizionare i materiali da incollare su piano di lavoro, in modo tale da sfruttare l'effetto di aspirazione del banco, sia per tener fermi i vari pezzi, sia per assorbire la nebulizzazione. La pistola può essere regolata in tutte le sue funzioni: quantità di adesivo, larghezza del getto e qualità di distribuzione, anche su spessori diversi. Per mantenere il buon funzionamento del banco aspirante si consiglia di effettuare la sostituzione del filtro ogni qual volta risulti visibilmente sporco oppure quando il banco non aspira più adeguatamente. Un soffio di aria immediatamente prima e dopo l'erogazione del collante permette una costante pulizia dell'ugello. I nostri sistemi non necessitano nessun tipo di manutenzione. Il contenitore permette di utilizzare l'adesivo nelle pratiche confezioni in sacca (bag in box), grazie alle quali non si sporca, si evita di filtrare il collante e di farlo venire a contatto con l'aria.

Specifici:

Portata m ³ /h : 800	Volt : 230	Prevalenza : 70	Hertz : 50
Watt : 36	Bar esercizio : 6	Decibel (dB) : 63.3	Ampere : 0.31/0.36
Aria lt/min : 30	Larghezza utile cm : 60	Profondità utile cm : 37	Consumo medio :
Peso Lordo kg : 31.000	Tara Kg : .000	Lunghezza mt : 0.63	Altezza mt : 0.82
Peso Netto kg : 31.000	Peso Netto kg : ...	Larghezza mt : 0.55	Volume m ³ : 0.284

Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it