


N24-AR-AE-Z-ECO



 Macchina piana per cuciture zig-zag, con trasporto a griffa saltellante, dispositivo rasafilo e servocomando elettrico per l'affrancatura iniziale e finale. Motore integrato

CAMPO D'IMPIEGO

Queta macchina è appositamente progettata per l'esecuzione di cuciture zig-zag, lineari, di alta qualità grazie ad accorgimenti specifici per mantenere la precisione del punto di cucitura anche nell'uso con materiali difficili di spessore medio-pesante e di diversa natura.

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Movimento parallelo dell'ago per una perforazione verticale e completa del materiale.
- Crochet maggiorato per una maggiore efficienza.
- Sistema di lubrificazione separato e semi-automatico con parti lubrificate in modo permanente (come i cuscinetti a sfera sigillati) per aumentare la durata dei componenti.

CARATTERISTICHE / DATI TECNICI

Tipo di punto / Stitch type.....	zig-zag
Sistema ago / Needle system.....	120-19
Velocità max cucitura / Max sewing speed.....	2200/min
Lunghezza max punto / Max stitch length.....	5,0 mm
Larghezza max punto / Max stitch width.....	10 mm
Corsa barra ago / Needle bar stroke.....	36 mm

MODELLI / MODELS

- A** Per lavori di materiali leggeri (filati, 60/3 - aghi, 60/80) / For sewing thin materials (thread, 60/3 - needles, 60/80)
B Per lavori di materiali medio pesanti (filati, 30/3 - aghi, 80/110) / For sewing medium-heavy materials (thread, 30/3 - needles, 80/110)
C Per lavori di materiali pesanti (filati, 20/3 - aghi, 110/140) / For sewing heavy materials (thread, 20/3 - needles, 110/140)

 Flat-bed lockstitch sewing machine, zig-zag stitch, with drop feed, thread trimmer and electric driven control for initial and final backtracking. Integrated motor.

APPLICATION AREA

This machine is specially designed to make high quality zig-zag, linear, sewings thanks to specific measures that help the machine to maintain the stitch precision even when sewing difficult materials and heavy-weight materials.

PRODUCT ADVANTAGES

- Parallel needle moving to get a perfect vertical perforation of the sewing material.
- More efficiency thanks to the enlarged hook.
- Independent and semi-automatic lubrication system with permanent lubricated parts (such as the sealed ball bearings) to increase the components use life.

FEATURES / TECHNICAL DATA

Alzata piedino manuale / Manual foot lifting.....	7 mm
Alzata piedino con ginocchiera / Knee foot lifting.....	10 mm
Passaggio sotto al piedino / Clearance under sewing foot.....	7 mm
Dimensioni / Sizes	105x55x103 cm
Peso / Weight.....	~ 85 kg